

## WHS-1224 INDICADOR SONORO E VISUAL COM STROBO MULTI-CANDELAS



IMAGEM ILUSTRATIVA

- ✓ Indicador sonoro e visual de efeito estroboscópico(*strobo*);
- ✓ *Design* moderno;
- ✓ Possibilidade de som contínuo ou temporizado(\*Código 3);
- ✓ Intensidade luminosa com possibilidade de 8 ajustes;
- ✓ Intensidade sonora com possibilidade de 3 ajustes(alto, médio e baixo);
- ✓ Tensão de alimentação: 12V/24V;
- ✓ Baixo consumo de corrente;
- ✓ Pode ser instalado em caixa padrão 4x4";
- ✓ Aprovações: UL 1971; UL 464, ULC e CSFM.

### DESCRIÇÃO

O indicador sonoro e visual WHS-1224, é indicado para aplicações em sistemas de alarme de incêndio ou alarme de intrusão(contra roubo). Devido ao design moderno e elegante, é adequado a qualquer tipo de ambiente. É fornecido nas cores branco ou vermelho. Possui 8 possibilidades de ajuste da intensidade luminosa e 3 possibilidades de ajuste da intensidade sonora(baixo, médio, alto). Pode ser instalado em teto ou parede, em caixa 4x4" padrão de elétrica.



| REF.: BRA                | WHSW-1224  | WHSR-1224 |
|--------------------------|--|-----------|
| TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO    | 12~24V   | 12~24V    |
| COR                      | branco   | vermelho  |
| INTENSIDADE SONORA(dB)   | <b>Ajustável em:</b> 90dB( <i>low</i> ); 95dB( <i>medium</i> ); 99dB( <i>high</i> ); |           |
| INTENSIDADE LUMINOSA(cd) | <b>Ajustável em:</b> 15cd; 15/75cd; 30cd; 75cd; 95cd; 110cd; 135cd; 185cd            |           |
| CORRENTE DE TRABALHO(mA) | <384   |           |
| DIMENSÕES                | (133.1 x 116.4 x 55.7 mm)  |           |
| TEMPERATURA TRABALHO     | (0°C to +49°C)   |           |
| UMIDADE RELATIVA DO AR   | Máximo 93°+-2%, sem condensação  |           |

cd(candelas): unidade que indica a intensidade luminosa;

dB(decibéis): unidade que indica a intensidade sonora;

\*Código 3: Padrão de acionamento para alarme de incêndio. Toca 3 vezes com intermitência de 0,5 seg., permanecendo 1,5seg. , desligado. Reinicia o processo.