

UMID – CONTROLADOR DE UMIDADE

Umidostato (controlador de umidade relativa do ar)

Aplicações: Salas climatizadas, adegas, laboratórios, CPD's, estufas de cultivo, câmaras de atmosfera controlada, avícolas



Principais recursos

- ✓ Classe de precisão: +/-1%(FE) +/-1 dígito
- ✓ Saída de contato para umidificação ou desumidificação
- ✓ Fácil programação
- ✓ Alarme visual no frontal
- ✓ Função Offset: possibilita correção de diferenças de medição em caso de prolongamento de sensor

Dimensões	79 x 35 x 77mm
Tipo de Instalação	Para embutir em painéis
Ambiente de trabalho	0-60°C / 35-80%UR
Grau de proteção	IP54
Sinalização frontal	Por leds, quando acionado Out1
Conexões	Bornes traseiros com fixação por parafusos
Alimentação	110 ou 220Vac 50/60Hz ou 12 ou 24Vac / DC(+/- 10%)
Sonda/Entrada	Tipo HS 220(capacitivo)
Número de sondas	1 (incluso com 3m)
Escala	10 a 99%UR
Resolução	1%UR
Displays	Vermelho com 3 dígitos, altura de 12,5mm
Saída(250Vac / 10A)	1 saída SPDT reversível

Produto distribuído por: BR Alarmseg Equipamentos Eletrônicos

Fone/Fax: (41) 3287-1364

bra@bralarmseg.com.br - www.bralarmseg.com.br