

IVA 3070

SENSOR DE BARREIRA INFRAVERMELHO ATIVO



Proteção perimetral com detecção eficiente para uma instalação precisa. Com disparo por bloqueio dos feixes simultaneamente, reduz a ocorrência de disparos indesejados, longo alcance de proteção por 2 feixes infravermelhos alinhados.

Especificações técnicas:

Ambiente de aplicação Internos, semiabertos e externos;
Número de feixes 2;
Canais de frequência 1;
Alcance de proteção externo 70 m;
Alcance de proteção interno 190 m;
Método de detecção Bloqueio de 2 feixes;
Indicação de alinhamento LED (mira e tensão);
Alinhamento horizontal 90°;
Alinhamento vertical 12°;
Saída de alarme Contatos N.A. ou N.F.;
Chave anti violação (tamper);
Temperatura de operação -10°C a +55°C;
Tempo de resposta de detecção: 50 – 1400 ms;
Tempo de alarme \geq 2 segundos;

Características elétricas:

Alimentação DC 12 a 24 Vdc / 11 a 18 Vac;
Corrente de consumo (TX + RX) \leq 55 mA @ 12 Vdc;
Corrente máxima saída de alarme 0,5 A @ 30 Vdc;

Características mecânicas:

2 Feixes infravermelhos;
Dimensões do sensor (L x A x P) 82 x 175 x 85 mm;
Peso Bruto 0,4 kg;
Cor case Preto;
Grau de proteção IP 54;
Filtro solar (Proteção anti-UV);
Borracha de vedação contra insetos;

BR ALARMSEG EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.

Fone/Fax: (41) 3045-9744/4063-5272 ou (11) 4063-5268 ou WhatsApp (41)9 9274-4818

E-mail: bra@bralarmseg.com.br Web site: www.bralarmseg.com.br