

VISÃO GERAL

Desenvolvido pela Bralarmseg, o Kit **ALMPAN – Alarme de Pânico Sem Fio** é uma solução de segurança destinada à sinalização discreta de situações de emergência. O sistema permite acionar um alerta visual por meio de um sinalizador luminoso (flash) e, opcionalmente, um alerta sonoro, conforme a necessidade do ambiente.

Ideal para locais que necessitam de comunicação rápida em situações de risco sem utilizar aviso verbal.

FUNCIONAMENTO

O sinalizador deve ser instalado em um ponto estratégico, de fácil visualização pelas pessoas que precisam receber o alerta. Em situações suspeitas ou de emergência, como uma tentativa de assalto, o segurança ou responsável aciona o controle remoto, que permanece em sua posse.

Funções do controle remoto sem fio (três botões):

- **Botão 1 – Alerta Visual:** aciona o sinalizador luminoso (flash) vermelho.
- **Botão 2 – Reset:** desativa o alerta e rearma o sistema.
- **Botão 3 – Alerta Sonoro:** aciona o aviso sonoro, quando disponível no kit.

APLICAÇÕES RECOMENDADAS

- Agências bancárias, instituições financeiras, casas lotéricas e agências dos Correios;
- Farmácias, drogarias, supermercados, postos de combustível e comércio em geral;
- Postos de saúde, hospitais, clínicas, recepções, portarias e áreas de atendimento ao público.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICAÇÃO
Sinalização Visual	Lâmpada de xenônio (flash) na cor vermelha
Alerta Sonoro	Opcional, acionado por botão específico do controle remoto
Sinalização Sonora (Buzzer)	Aproximadamente 80 dB a 1 metro
Gabinete / Montagem	Caixa em ABS na cor preta, com abas para fixação e furo tipo fechadura (gota)
Alimentação	Fonte chaveada com entrada de 90 a 240 VCA (Bivolt automático)
Transmissor	Controle remoto sem fio, frequência de operação de 433 MHz
Alcance de Transmissão	Aproximadamente 100 metros em campo aberto, sem obstáculos
Acessórios Inclusos	Cordão para utilização do controle no pescoço e adesivo "Alarme de Pânico"
Dimensões (mm)	110 x 160 x 180 mm

Observação: O alcance de transmissão pode variar conforme as condições do ambiente e a existência de barreiras ou obstáculos físicos que possam interferir no sinal de radiofrequência.