Unidade Autônoma de Sobrepor ou Embutir

Desenvolvida para aplicação em sistemas de **Aclaramento** ou **Balizamento** de rotas de fuga. Oferece alta performance luminosa com fluxo constante, excelente autonomia em emergências e baixo consumo de energia.

DESTAQUES E CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- **Equipamento Plug-in de fácil instalação**
- **Funciona automaticamente na falta/queda de energia**
- **Dimensões reduzidas e design discreto**
- **Comutação automática instantânea**
- **LEDs de alta performance e durabilidade**
- **Bateria selada isenta de manutenção**
- **Fluxo luminoso constante (nominal)**
- **Circuito inteligente com baixo consumo de bateria**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS E ELÉTRICAS	
Material e Acabamento	Base em poliestireno de alto impacto, refletor em chapa branca e difusor em acrílico. • **Aclaramento:** Difusor translúcido leitoso • **Balizamento:** Difusor leitoso com inscrição em vinil
Resistência Térmica	Resistente a 70°C durante 1 hora
Fonte de Luz	LEDs de alta intensidade (Temp. de Cor padrão: 5000°K | Opcionais: 2800°K / 3200°K / 4000°K)
Fluxo Luminoso	500 lúmens - fluxo constante (nominal)
Tensão de Alimentação	110V ou 220V (chave de seleção interna) | Frequência: 50/60 Hz
Bateria e Recarga	Bateria selada 6V (livre de manutenção) | Tempo de recarga total: 24 horas
Consumo Elétrico	Modelos L SE: 4W | Modelos L NE: 9W (bateria em processo de carga)
Sinalização e Controle	LED indicador de presença de rede e condição do fusível de proteção

APLICAÇÕES RECOMENDADAS

Ideal para sinalização e iluminação em salas comerciais, hospitais, hotéis, lojas, magazines, shopping centers, corredores de emergência, áreas de circulação pública e edifícios corporativos.

MODOS DE FUNCIONAMENTO E AUTONOMIA

L SE	L NE	L NES	Proteção NSD
Somente Emergência **Autonomia > 5h**	Normal e Emergência **Autonomia > 3h**	Normal e Emergência com Sensor de Presença	Nível de Segurança de Descarga da Bateria

DIMENSÕES FÍSICAS E OPÇÕES DE MONTAGEM (MM)

Esquema Dimensional do Modelo ALMIPL

- **Sobrepor:** Vista Frontal 220mm x 115mm | Profundidade 83,5mm
- **Embutir:** Moldura 262mm x 150mm | Nicho 245mm x 120mm
- **Suporte L / Haste Canopla:** Comprimento da Haste Padrão 250mm (medidas especiais sob consulta)
- **Dupla-Face:** Largura de 170mm | Peso aproximado: 1,20 kg

TABELA DE CÓDIGOS E REFERÊNCIAS DE PRODUTOS

Código	Descrição / Referência	Código	Descrição / Referência
9901.0000.1079.05	ALMIPL / L SE Aclaramento	9901.0000.1091.05	ALMIPL / L NE Aclaramento
9901.0000.1128.05	ALMIPL / L SE Balizamento	9901.0000.1127.05	ALMIPL / L NE Balizamento
9901.0000.1396.05	ALMIPL / L SE Balizamento Suporte "L"	9901.0000.1096.05	ALMIPL / L NE Balizamento Suporte "L"
9901.0000.1094.05	ALMIPL / L SE Aclaramento Haste e Canopla	9901.0000.1398.05	ALMIPL / L NE Aclaramento Haste e Canopla
9901.0000.1397.05	ALMIPL / L SE Balizamento Haste e Canopla	9901.0000.1097.05	ALMIPL / L NE Balizamento Haste e Canopla
9901.0000.1377.05	ALMIPL / L SE Alça e Tripé de Borracha	9901.0000.1399.05	ALMIPL / L NE Alça e Tripé de Borracha
—	—	9901.0000.1124.05	ALMIPL / L NES Aclaramento (com Sensor)

